ZUMTOBEL

KAVA Q220 LED600-827 24V SRE SRE 60816405

LED-Wandeinbauleuchte

LED-Wandeinbauleuchte stableWhite; Bestückung: 1/11W LED600-827, asymmetrische Lichtverteilung; Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 2700 K (warm weiß); Farborttoleranz (initial MacAdam): 3; Leuchten Lichtstrom: 600 lm, Leuchten Lichtausbeute: 55 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 70% Lichtstrom; LED-Platineneinheits-Spannung: 24 V DC; lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit; Leuchten Leistung: 11 W;Gehäuse und Reflektor aus Aluminium, eloxiert, Rahmenfarbe silber eloxiert; werkzeuglose Schnellmontage in Hohlwände und Betoneingießgehäuse durch Schnappfedern am Leuchtengehäuse; Leuchte mit Anschlussleitung und Schnellverbinder, selbstschneidendes Kupplungsstück befindet sich im Lieferumfang; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Schutzklasse III; Abmessungen: 240x246x70 mm; Wandausschnitt: 220x220mm; Gewicht: 0,24 kg
Hinweis: Netzgerät (schaltbar oder dimmbar) separat bestellen; Schutzart IP20 (staubgeschützt) mit Glasabdeckung nur in Verbindung Beton-Eingiessgehäuse, separat bestellen;
Nur in normalen Innenräumen zu montieren!



ZS_KAV_F_220_GRM_Aufsicht.jpg



ZS_KAV_M_LED_Q220.wmf

Lichtverteilung STD - Standard



ST8157.ldt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 600 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 55 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 2700 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L70 50000 h bei 25 °C
- Leuchten Leistung*: 11 W
- Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

IP20 halogen incl. LED

Technische Änderungen vorbehalten. 29.04.2024 © Zumtobel - 5 Jahre Garantie gemäß Garantiebedingungen unter www.zumtobel.com/garantie