ZUMTOBEL

SUP2 L PROJ LED1000-930 FRM DIM 3CV WH 60715009

LED-Strahler (Projektion)

LED-Strahler (Projektion) Baugröße "maxi"; ausgestattet mit Linsensystem für hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen; Blende dient zur randscharfen, kontrastreichen und rechteckigen Ausleuchtung von Flächen; Fokussierung über die Objektivlinse; zur Vermeidung von Streulicht sind Linsen und Blende im Strahlergehäuse integriert; Leuchte mit 3 Phasen Adapter mit Betriebsgerät im Adapter, Trackbox (für 3 Phasen-Stromschiene); Bestückung: 1/14W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K; Leuchte mit Blende, dient zur randscharfen, kontrastreichen und rechteckigen Ausleuchtung von Flächen; Farbtoleranz: SDCM 2 initial, LED-Platinen premiumselektiert; Leuchten Lichtstrom: bis ca. 750 lm; Lebensdauer: 50000h bei 80 % Lichtstrom; Dimmen der Beleuchtungsstärke, Leuchte mit Dimming direkt über Leuchte ; flimmerfreies Licht (Amplituden-Dimmung); Lichtkopf um 360° drehbar und 90° schwenkbar; getrennte Fixierung der Bewegungsachsen mittels Werkzeug (im Lieferumfang enthalten); Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss weiß lackiert; Linse: Silikatglas poliert; Leuchten Leistung: 14 W; Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz; Abmessungen: 150x65x243 mm; Gewicht: 0,95 kg;
Hinweis: Horizontale und vertikale Wandmontage zulässig; für Punktauslass nicht geeignet!;
Für den Einsatz in Verbindung mit Präsenz-/Bewegungsmeldern nicht zulässig

ZS_SU2_F_L_PJ_LED_D65_3CV_D_WH.jpg



ZS_SU2_M_L_PJ_LED_D65_3CV_D.wmf

Lichtverteilung STD - Standard

- Betriebsgerät: 1 x 06890096 DRV TC PROF 36W 1.05A 54V D #1-10V BI SC
- Leuchten Leistung*: 14 W
- Steuerung: DIM
- Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener Reflektor

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

IP20