ZUMTOBEL

V2 M 2600-940 SWI 3CUC SP WH WH 60715612

LED-Strahler

LED-Strahler mit stabilisierter Farbtemperatur; Optimiert für effiziente und leistungsstarke Akzentbeleuchtung in Retail-/ Automotive-Anwendung sowie architektonische Beleuchtung; Leuchte mit 3 Phasen Adapter mit Konverter InHouse (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene, nur für Deckenmontage), schaltbare Leuchte; Adapter-Farbe weiß; Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß); Leuchte bzw. Strahler mit SPOT-Abstrahlcharakteristik 15 °; Farborttoleranz (initial MacAdam): 2 ; Leuchten Lichtstrom: 2700 lm, Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 85% Lichtstrom; Leuchten Leistung: 26,5 W; Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz; Strahler um 337° drehbar und 90° schwenkbar; Konverter im Strahlergehäuse integiert; Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: weiß Mikrostrukturlack; exzellente Entblendung über Frontring aus Polycarbonat (PC) weiß; Frontring dient zur Aufnahme des Zubehörs (Optisch, Schutzglas, Wabenraster); Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei; Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar; Abmessungen: 180x95x202 mm; Gewicht: 1 kg;
Wandmontage nicht zulässig; für Punktauslass nicht geeignet;

ZS_VI2_F_Strahler_M_3CUC_whm.jpg



ZS_VI2_M_M_3CUC.wmf

Lichtverteilung STD - Standard



STx1039.ldt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 2700 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 102 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 90
- Betriebsgerät: 1 x 06891816 DRV OS IT FIT 30W 700mA 42V F
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 2
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L85 50000 h bei 25 °C
- Leuchten Leistung*: 26,5 W Leistungsfaktor = 0,95
- Steuerung: SWI
- Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener Reflektor
- Total harmonic distortion (THD): 11,06 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

IP20 halogen 0,3m 650 °C incl. LED

Technische Änderungen vorbehalten. 18.05.2024 © Zumtobel - 5 Jahre Garantie gemäß Garantiebedingungen unter www.zumtobel.com/garantie